

Model: **EP 250XE**



Maksymalny prąd wyjściowy DC	A	250
Maksymalna średnica elektrody	mm	5
Maksymalna moc prądnicy kVA	1 ~ 230 V	4
	3 ~ 400 V	10
Gniazda	AC	1 x 230 V 16 A 1 x 400 V 16 A
Model silnika		GX 620
Moc silnika	KM	20
Rozruch		elektryczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	20
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	4,2
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	4,8
Głośność	dB	75
Masa sucha	kg	165
Wymiary ( D x W x S)	cm	83 x 55 x 60
Wyposażenie standardowe		Zabezpieczenie olejowe silnika, zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy, kółka i uchwyty, kable spawalnicze 5 m, tarcza spawalnicza

POWERED by  
**Honda  
Engines**

PHU VEGA SERWIS

mgr inż. Krzysztof Kossowski  
Autoryzowany serwis IVECO aifo i PERKINS

Ołtarzew ul. Poznańska 279  
05-850 Ożarów Maz.  
tel. (22) 721-21-04 , fax (22) 721-21-06  
Informacja techniczna: 0-602-273-307  
e-mail: [biuro@zasilanie-awaryjne.pl](mailto:biuro@zasilanie-awaryjne.pl)  
www: [www.zasilanie-awaryjne.pl](http://www.zasilanie-awaryjne.pl)