

Model: **EP 300XE**



Maksymalny prąd wyjściowy DC	A	300
Maksymalna średnica elektrody	mm	6
Maksymalna moc prądnicy kVA	1 ~ 230 V	4
	3 ~ 400 V	10
Gniazda	AC	1 x 230 V 16 A 1 x 400 V 16 A
Model silnika		GX 670
Moc silnika	KM	24
Rozruch		elektryczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	20
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	5,1
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	3,9
Głośność	dB	77
Masa sucha	kg	170
Wymiary (D x W x S)	cm	83 x 55 x 60
Wyposażenie standardowe		Zabezpieczenie olejowe silnika, zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy, kółka i uchwyty, kable spawalnicze 5 m, tarcza spawalnicza

POWERED by
**Honda
Engines**

PHU VEGA SERWIS

mgr inż. Krzysztof Kossowski
Autoryzowany serwis IVECO aifo i PERKINS

Ołtarzew ul. Poznańska 279
05-850 Ożarów Maz.
tel. (22) 721-21-04 , fax (22) 721-21-06
Informacja techniczna: 0-602-273-307
e-mail: biuro@zasilanie-awaryjne.pl
www: www.zasilanie-awaryjne.pl