

Model: **EP 4100**



Moc maksymalna 230 V	kW	4
Prąd maksymalny 230 V	A	16
Gniazda	AC	2 x 230 V 16A
Model silnika		GX 270
Rozruch		ręczny/elektryczny
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	6
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	2
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	3
Głośność	dB	96
Masa sucha	kg	65
Wymiary (D x W x S)	cm	77 x 51 x 56
Wyposażenie standardowe		Zabezpieczenie termiczne prądnicy. zabezpieczenie olejowe silnika
Wyposażenie opcjonalne		Kółka i rączki transportowe, duży zbiornik paliwa. obudowa dźwiękochłonna (wersja wolnostojąca EPS), woltomierz, licznik motogodzin, rozrusznik elektryczny, duży tłumik wydechu

POWERED by
**Honda
Engines**

PHU VEGA SERWIS

mgr inż. Krzysztof Kossowski
Autoryzowany serwis IVECO *aifo* i PERKINS

Ołtarzew ul. Poznańska 279
05-850 Ożarów Maz.
tel. (22) 721-21-04 , fax (22) 721-21-06
Informacja techniczna: 0-602-273-307
e-mail: biuro@zasilanie-awaryjne.pl
www: www.zasilanie-awaryjne.pl