

Model: **EPS 83 TDE**

**Kubota**



Moc maksymalna kVA	3 ~ 400 V	8
	1 ~ 230 V	3,3
Prąd maksymalny A	3 ~ 400 V	9
	1 ~ 230 V	15
Gniazda	AC	1 x 230 V 16 A 1x 230 V 16 A CEE 1 x 400 V 16 A CEE 5-polowe
Model silnika		Kubota Z482
Moc silnika	kW	8
Zbiornik paliwa (benzyna)	L	23
Maksymalne zużycie paliwa	L/h	2,3
Czas pracy na pełnym zbiorniku	H	10
Głośność	dB	87
Masa sucha	kg	295
Wymiary ( D x W x S) ze zbiornikiem paliwa (bez zbiornika)	cm	123 x 64 x 66
Wyposażenie standardowe	Wyłącznik awaryjny, wskaźnik poziomu paliwa, zabezpieczenie uziemienia 30mA z sondą i kablem 4m, pompa paliwa, licznik motogodzin, wyłącznik magnetyczny, pompa spuszczenia oleju, czujnik niskiego ciśnienia oleju, zabezpieczenie magneto-termiczne, woltomierz	
Wyposażenie opcjonalne	Amperomierze na każdą fazę, zabezpieczenie różnicowe, kółka transportowe, specjalne malowanie	